



Gruppo piattello



AP180

Sistema stampa e applica etichette formato A5

AP180 è un applicatore automatico di etichette integrato di motore di stampa Zebra ZE500. Progettato per **applicare etichette standard EAN 128 su più lati**, sul fine linea di prodotti pallettizzati.

AP180 garantisce un'elevata cadenza di applicazione e di elaborazione dati. Ideale per applicazioni in posizioni diverse sul pallet.

L'applicazione dell'etichetta può avvenire in modo variabile rispetto al bordo imballo, con **cadenza di applicazione inferiore ai 12 secondi per imballo**, su di un massimo di 3 lati. A richiesta può essere fornito un lettore laser montato direttamente sul piattello d'applicazione e uno sportello mobile automatico per chiudere la parte frontale.

CARATTERISTICHE GENERALI

CORSA DEL PIATTELLO

Asse X 500 mm, asse Y 800 mm, asse Z +/- 90°

DIMENSIONI ETICHETTA

A5 verticale (max 170x230 mm)

DISTANZA DI SPARO

20 mm o a contatto con forza programmabile

RIAVVOLGITORE

Azionato da motore passo-passo / controllato da microprocessore

INTERFACCIA

Connettore "D" a 25 pin con segnali I/O optoisolati o contatti puliti

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Alimentazione, compatibile PFC, 90-265 VAC; 48-62 Hz

AMBIENTE

Temperatura 5-35°C, umidità relativa 20-90% (senza condensa)

DIMENSIONI ROTOLO

Fino a 300 mm di diametro, con nucleo da 76 mm

VELOCITÀ DI APPLICAZIONE

Fino a 10 etichette/minuto

PRECISIONE

+/- 1 mm, a distanza inferiore a metà del lato più corto dell'etichetta

DISPLAY

Alfanumerico retroilluminato

CORSA DEL TAMPONE

750 mm la corsa del tampone oltre la struttura di supporto

ALIMENTAZIONE PNEUMATICA

Aria secca e pulita, pressione 0.6-0.8 Mpa

PESO

Circa 75 kg.

CONTROLLI

Corse e cicli programmabili da pannello operatore

last updating 1/08/16